



**TUYAUX D'ÉPANDAGE
SANS TONNE**

LES TUYAUX D'ÉPANDAGE SANS TONNE

AGRIEST &
GROUPE STERENN

GOLLMER & HUMMEL
hoses for heroes

LES
+

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Système plus léger qu'un épandage conventionnel par tonne à lisier

Plus facile à manipuler : *une meilleure maniabilité en particulier dans les zones difficiles d'accès*

Peut s'adapter aux différents chantiers et zones d'épandages

RESPECTE LES TERRES AGRICOLES

Pression allégée sur les terrains qui permet d'améliorer la qualité des sols

Moins de compactages des sols, les racines peuvent continuer à se développer sans contraintes

ADHÉRENCE ET RÉSISTANCE À LA TRACTION

Conçu pour gérer efficacement les courbes et virages, même sur les terrains les plus difficiles

LONGUE DURÉE DE VIE ET FAIBLE ENTRETIEN

Matériaux de haute qualité, en Polyester et polyuréthane

Résiste aux UV et intempéries

PU DRAG



POUR SOLS SABLEUX ET PETITS CAILLOUX

RÉSISTANCE A L'ABRASION ★★★★★

FLEXIBILITÉ ★★★★★

TRACTION ★★★★★

Ø Intérieur	Poids (g/m)	Épaisseur (mm)	Pression /bar	Pression de travail max. /bar	Pression d'éclatement /bar	Résistance à la traction (kg)
102	1 350	3,8	14	17	42	13 800
114	1 450	3,8	14	17	42	13 800
127	1 850	3,8	14	17	42	20 500

PU DRAG EXTRA

POUR SOLS TRÈS SABLEUX ET ABRASIFS

RÉSISTANCE A L'ABRASION ★★★★★

FLEXIBILITÉ ★★★★★

TRACTION ★★★★★

Ø Intérieur	Poids (g/m)	Épaisseur (mm)	Pression /bar	Pression de travail max. /bar	Pression d'éclatement /bar	Résistance à la traction (kg)
102	1 700	4,6	14	17	42	14 600
114	1 900	4,6	14	17	42	16 600
127	2 100	4,7	14	17	42	18 900



PU



POUR SOLS ENHERBÉS NON ABRASIFS

RÉSISTANCE A L'ABRASION ★★★★★★

FLEXIBILITÉ ★★★★★★

TRACTION ★★★★★★

Ø Intérieur	Poids (g/m)	Epaisseur (mm)	Pression /bar	Pression de travail max. /bar	Pression d'éclatement /bar	Résistance à la traction (kg)
102	1 150	3.3	14	17	42	13 800
114	1 300	3.3	14	17	42	13 800
127	1 500	3.4	14	17	42	17 000



INTÉRIEUR : TRÈS LISSE POUR UNE PERTE DE PRESSION MINIMALE
 EXTÉRIEUR : RELIEFS POUR CORRESPONDRE AUX TYPES DE SOLS
 MATIÈRE : POLYESTER - POLYURÉTHANE


RÉSISTANCE AUX COMPOSANTS ABRASIFS DU LISIER
 RÉISTANT AU VIEILLISSEMENT ET À L'OZONE
 RESTE FLEXIBLE À DES TEMPÉRATURES FROIDES

RACCORDS STORZ

Afin d'assembler vos raccords, une rotation d'un demi-tour suffit à les verrouiller. Pour les déverrouiller, il vous suffit d'effectuer un demi-tour en sens inverse. Ce système garantit une manipulation rapide, intuitive et fiable.

CONSEILS D'ASSEMBLAGE D'UN TUYAU AVEC UN RACCORD STORZ ET UN COLLIER :

- Coupez le tuyau proprement et droit
- Poussez le tuyau sur l'embout à angle droit par rapport au raccord.
- Ouvrez la bague de serrage et positionnez-la sur le tuyau
- Distance entre la bague de serrage et la pièce de serrage = 7 mm pour Ø114
- Serrez toutes les vis uniformément, à la main
- Serrez toutes les vis uniformément au couple spécifié



LISTE DE VÉRIFICATION DES DIMENSIONS :

Ces opérations doivent s'effectuer à l'aide de la clé Storz spécialement conçue à cet effet !

La bague de serrage doit être adaptée au tuyau utilisé et la distance entre la bague de serrage et la chape doit être de 7 mm.

Les vis doivent être serrées à la main :

102 mm avec un couple de serrage de 50 Nm

110 mm avec un couple de serrage de 50 Nm

127 mm avec couple de serrage de 60 Nm

Après l'assemblage, la distance maximale d'espacement doit être contrôlée :

102 mm = 3 mm d'écart

114 mm = 3 mm d'écart

127 mm = 4 mm d'écart



CLÉ STORZ STYLE ABC
 Clé pour assembler les raccords STORZ

TUTORIEL DE MONTAGE DISPONIBLE EN LIGNE !
 Scannez le QR code pour accéder à la vidéo explicative



« Les tuyaux d'épandage sans tonne sont conçus pour résister aux environnements difficiles, sur champs plats ou dans des zones agricoles en pente. Ils peuvent supporter de fortes charges de traction, résistent à l'abrasion et aux perforations dûs aux sols abruptes. »

*- Estelle RAMEAU, Responsable produits
AGRIEST Gestion des effluents*



**DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE
DE LA GAMME !**



AGRIEST
Z.A. de la Maze
FR - 70360 SCEY SUR SAÔNE



contact@agriest.fr



+ 33 (0)3 84 92 76 76